

## BANJO POLYPROPYLEN Kupplungen mit Spannhebel - System Kamlok



### Eigenschaften

- Ringe, Hebel und Bolzen aus Edelstahl
- Vielseitig, austauschbar mit anderen Typen von Kupplungen mit Nockenhebeln
- Präzisionsgeformt, sichert einheitlichen und akkuraten Sitz
- Langlebig, verstärkt mit Glasfaser, für stabile Festigkeit und Haltbarkeit
- Leichte Handhabung, Fingerringe um die Nockenhebel leicht zu öffnen

Komplettsérie von 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" BSP-Gewinde **keine** DIN Ausführung (außer 1 1/4")  
NPT Gewinde verfügbar in 1/2" bis 4"

**Bitte beachten** BSP-Innengewinde der Adapter und Kupplungen sind nach BS.21 (1973) bzw. DIN-ISO228/1 .  
Dieses ist passend für kegliges Außengewinde DIN 2999.

Das keglige Außengewinde (BSPT) ist gefertigt nach BS.2779 (DIN 2999)

### Betriebsbedingungen:

- 1/2" bis 2" max 8 bar (125 psi) / +20°C (70°F), max. 6 bar (100) psi -17°C (0°F)
- 2 1/2" bis 4" max. 5 bar (75 psi) / +20°C

Wirtschaftliche und überragende Leistung

Standard mit EPDM Dichtungen, auf Wunsch mit Buna „BU“ oder FKM "VI", erhältlich

Größe Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	3	4
Größe DN	13	19	25	32	40	50	75	100
A Adapter mit Innengewinde	A075050	A075	A100	A125	A150	A200	A300	A400
B Kupplung mit Außengewinde	B075050	B075	B100	B125	B150	B200	B300	B400
C Kupplung mit Schlauchülle	C075050	C075	C100	C125	C150	C200	C300	C400
D Kupplung mit Innengewinde	D075050	D075	D100	D125	D150	D200	D300	D400
E Adapter mit Schlauchülle	E075050	E075	E100	E125	E150	E200	E300	E400
F Adapter mit Außengewinde	F075050	F075	F100	F125	F150	F200	F300	F400
DC Endkappe (für Adapter)	DC075	DC075	DC100	DC100	DC150	DC200	DC300	DC400
DP Endstopfen (für Kupplung)	DP075	DP075	DP100	DP100	DP150	DP200	DP300	DP400

**Bitte beachten :** Gewinde Größe 1/2" - Gehäusegröße 3/4" , Gewinde Größe 1 1/4" - Gehäusegröße 1"  
Gewinde Größe 2 1/2" Gehäusegröße 3"

Andere Werkstoffe: PVDF, Nylon, PVC, PP-hell auf Anfrage  
Andere Ausführungen bitte anfragen

**Warnung** Die Kupplungen sollten nicht unter Druck oder wenn noch Flüssigkeit in der Leitung ist, getrennt werden.

## Polypropylen Kupplungen mit Bogen System Kamlok / Snaplok



Type A

Type C

Type D

Type F

Type F

### Eigenschaften

- Präzisionsform aus Polypropylen, mit Glasfaser verstärkt für Festigkeit und Haltbarkeit
- Edelstahlringe, Nockenhebel und Bolzen korrosionsbeständig
- Kupplungen und Adapter mit 90° Bogen reduzieren die Anzahl von Bogen und anderen Rohrstücken, die sonst bei Installationen verwendet werden
- Austauschbar mit anderen Typen von Kupplungen mit Nockenhebel

Type	Bezeichnung	Nr.	
A	90° Adapter 1 1/2" Innengewinde	A150/90	
C	90° Kupplung 1 1/2" Schlauchtülle	C150/90	
D	90° Kupplung 1 1/2" Innengewinde	D150/90	
F	90° Adapter 1 1/2" Außengewinde	F150/90	
A	90° Adapter 2" Innengewinde	A200/90	
C	90° Kupplung 2" Schlauchtülle	C200/90	
D	90° Kupplung 2" Innengewinde	D200/90	
F	90° Adapter 2" Außengewinde	F200/90	
F	45° Adapter 2" Außengewinde	F200/45	

Andere Werkstoffe: PVDF, Nylon, PVC, PP-hell auf Anfrage

Andere Ausführungen bitte anfragen

Standard mit EPDM Dichtungen, auf Wunsch mit Buna „BU“ oder FKM "Viton", erhältlich

Standard: Gewinde = BSP / IG

Gewinde = BSPT / AG

## Doppel - Adapter System Kamlok / Snaplok, PP



Type	Bezeichnung	Nr.	
FF	Adapter Größe 2" / Adapter Größe 2"	FF200	
FF	Adapter Größe 3" / Adapter Größe 2"	F300F200	
FF	Adapter Größe 3" / Adapter Größe 3"	FF300	

## Polypropylen Kupplungen mit Hebelsicherung System Kamlok / Snaplok



Type	Bezeichnung	Nr.	
B	Kupplung 1 1/2" Außengewinde	BL150	
C	Kupplung 1 1/2" Schlauchtülle LW 38/40 mm	CL150	
D	Kupplung 1 1/2" Innengewinde	DL150	
DC	Endkappe Grösse 1 1/2 "	DCL150	
B	Kupplung 2" Außengewinde	BL200	
C	Kupplung 2" Schlauchtülle LW 50 mm	CL200	
D	Kupplung 2" Innengewinde	DL200	
DC	Endkappe Grösse 2 "	DCL200	

### Ersatzhebel mit automatischer Sicherung für Polypropylen - Kupplungen



Type	Bezeichnung	Nr.	Stück Euro
HRL	Ersatzhebel mit automatischer Sicherung	HRL200	
PL	Bolzen / PIN	PL200	

### Kamlok Schlauchkupplung Polypropylen mit reduzierter Schlauchtülle



Type	Bezeichnung	Nr.	Stück Euro
C200/38	Schlauchkupplung Größe 2 " mit <b>reduzierter</b> Schlauchtülle LW 38/40 mm	C200-PP/38	